

Technical Data Sheet



Code	Catalogue	Page
BGB0337	Mastro Cook&Snack	CS11-396
Exhibition space (m ²)		2,23
Operating temperature (°C)		+2/+8
GSA		No
max. humidity (%/RH)		60
Number of packages		1
max. ambiente temperature (°C)		+25

Dimensions	Energy	kW Total	Tension (V)	Phase	Frequency (Hz)	Net weight (kg)	Energy efficiency class
1522 x 769 x 1389		0,880	220-240	1F+N	50	150 kg	-

DE

Kühltheke mit 4 Schiebetüren und 3 Regalböden, Umluft, +2°/+8°C, B=1522 mm - RAL9005

Schiebetüren doppelt verglast. 4 Schiebetüren. Glasböden höhenverstellbar mit Neonbeleuchtung. Obere Beleuchtung. Elektronisches Bedienfeld. Abtauen beim Ausschalten. Automatische Abtauung. Standardlieferung: Farbe RAL9005 schwarz

EN

Refrigerated counter with 4 sliding doors and 3 shelves, ventilated, +2°/+8°C, w=1522 mm - RAL9005

Sliding doors in double-glazed front and back with vertical seals. 4 sliding doors. Glass shelves adjustable in height with lighting. Upper lighting. Electronic control panel. Defrost on shutdown. Automatic wate evaporation. Standard delivery: Color RAL9005 black

IT

Espositore refrigerato ventilato con 4 porte scorrevoli e 3 ripiani, +2°/+8°C, l=1522 mm - RAL9005

Porte scorrevoli in vetrocamera anteriori e posteriori con guarnizioni verticali. 4 porte scorrevoli. Tre mensole in vetro regolabili in altezza con illuminazione di serie. Illuminazione superiore. Pannello comandi elettronico. Sbrinamento a fermata. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Consegna standard: Colore RAL9005 nero

FR

Comptoir réfrigéré ventilé avec 4 portes coulissantes et 3 étagères, +2°/+8°C, l=1522 - RAL9005

Portes coulissantes à double vitrage. 4 portes coulissantes. Étagères en verre réglables en hauteur avec éclairage au néon. Éclairage supérieur. Panneau de contrôle électronique. Dégivrage à l'extinction. Dégivrage automatique. Livraison standard: Couleur RAL9005 noir

ES

Vitrina expositora refrigerada ventilada con 4 puertas correderas y 3 estantes, +2°/+8°C, l=1522

Puertas correderas de doble acristalamiento. 4 puertas correderas. Estantes de vidrio regulables en altura con luces de neón. Iluminación superior. Panel de control electrónico. Descongelación al apagar. Descongelamiento automático. Entrega estándar: color RAL9005 negro

PT

Vitrina refrigerada ventilada com 4 portas de correr e 3 prateleiras, +2°/+8°C, c=1522 mm - RAL9005

Portas de correr com vidros duplos. 4 portas de correr. Prateleiras de vidro ajustáveis em altura com iluminação neon. Iluminação superior. Painel de controle eletrônico. Descongelação ao desligar. Degelo automático. Entrega padrão: Cor RAL9005 preto

Accessories



Code: Z/TRUOEVO
Set of castors (2 with brake)

Catalogue: Mastro Cook&Snack

Page: CS11-392