



Technisches Datenblatt

Code	Katalog	Seite
BMA0022/FN	Virtus Excellence	V11-292
Betriebstemperatur (°C)		-2/+8
Energieeffizienzklasse vorhanden		Ja
GSA		Ja
Kühlmittelmenge (g)		80
max. Luftfeuchtigkeit (%/RH)		65
Menge Colli		1
Umgebungstemperatur (°C)		+43

Maße	Energie	kW Total	Spannung (V)	Phase	Frequenz (Hz)	Artikelgewicht	Energieeffizienzklasse
700 x 810 x 2150		0,180	220-240	1F+N	50	163 kg	

DE

Kühlschrank 700 Liter aus Edelstahl GN 2/1 mit Glastür, -2°/+8°C, 85 mm Isolierung - WiFi

Innen und außen aus Edelstahl AISI 304. Innen abgerundete Ecken. Isolierung aus Polyurethan. Isolierung: 85 mm. Selbstschließende Tür mit Magnetdichtungen. Türmikroschalter. Elektronische Steuerung mit WiFi Verbindung. Automatisches Abtauen. Automatische Verdampfung. Umluftkühlung. Tropicalisierte und ausziehbare Verflüssigungsanlage Monoblock (Umgebungstemperatur +43°C, Luftfeuchtigkeit von maximal 65%). Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Standardausstattung: 3x GN 2/1 Rilsan-Fachböden für jede Tür, LED-Beleuchtung, Türschloss, Abflusstopfen, Fußpedal.

EN

Refrigerator 700 litres in stainless steel GN 2/1, glass door, -2°/+8°C, 85 mm insulation - WiFi

Inside and outside made of Stainless Steel AISI 304. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 85 mm. Self-closing door with magnetic gaskets. Door micro switch. Electronic front control panel with WiFi connection. Automatic defrost. Automatic evaporation. Ventilated cooling. Tropicalized and extractable monoblock type condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%). Adjustable feet made of stainless steel. Standard set up: 3x GN 2/1 Rilsan shelves for each door, LED lighting, door lock, drainage, foot pedal.

IT

Frigorifero da 700 litri in inox GN 2/1 con porta in vetro, -2°/+8°C, isolamento 85 mm - WiFi

Interno ed esterno in acciaio inossidabile AISI 304. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 85 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo elettronico con connessione WiFi. Sbrinamento automatico. Evaporazione dell'acqua di condensa automatica. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 3 Griglie Rilsan GN 2/1 per ogni porta, illuminazione LED, serratura, scarico d'acqua, pedale.

FR

Réfrigérateur 700 litres en inox GN 2/1 avec porte en verre, -2°/+8°C, isolation 85 mm - WiFi

Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304. Coins intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane. Epaisseur d'isolation: 85 mm. Porte à fermeture automatique avec joints magnétiques. Micro interrupteur de porte. Panneau de commande frontal électronique avec connexion WiFi. Dégivrage automatique. Évaporation automatique. Refroidissement ventilé. Groupe de condensation tropicalisé et extractible type monobloc (température ambiante +43°C, humidité max. 65%). Pieds réglables en acier inoxydable. Configuration standard: 3 étagères Rilsan GN 2/1 pour chaque porte, éclairage à LED, serrure de porte, écoulement, pédale.

ES

Refrigerador 700 litros en inox GN 2/1 con puerta en vidrio, -2°/+8°C, aislamiento 85 mm - WiFi

Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304. Esquinas redondeadas internas. Aislamiento en poliuretano. Espesor de aislamiento: 85 mm. Puerta de cierre automático con juntas magnéticas. Microinterruptor de puerta. Panel de control electrónico frontal con conexión WiFi. Descongelamiento automático. Evaporación automática. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación monobloque tropicalizada y extraíble (temperatura ambiente +43°C y humedad max. 65%). Patas regulables de acero inoxidable. Configuración estándar: 3 estantes Rilsan GN 2/1 para cada puerta, iluminación LED, cerradura de la puerta, drenaje, pedal.

PT

Armário refrigerado 700 litros em inox GN 2/1, porta em vidro, -2°/+8°C, isolamento 85 mm - WiFi

Interior e exterior em aço inoxidável AISI 304. Cantos internos arredondados. Isolamento em poliuretano. Espessura do isolamento: 85 mm. Porta de fecho automático com juntas magnéticas. Micro interruptor da porta. Paineis de controle frontal eletrônico com conexão WiFi. Degelo automático. Evaporação automática. Arrefecimento ventilado. Unidade condensadora monobloco tropicalizada e extraível (temperatura ambiente +43°C, umidade máxima de 65%). Pés ajustáveis em aço inoxidável. Configuração padrão: 3x prateleiras Rilsan GN 2/1 para cada porta, iluminação LED, fechadura, drenagem, pedal.