



Technisches Datenblatt

Code	Katalog	Seite
BMA0093/F	Virtus Excellence	V11-302
Betriebstemperatur (°C)		-2/+8
Energieeffizienzklasse vorhanden		Ja
GSA		Ja
Kühlmittelmenge (g)		80
max. Luftfeuchtigkeit (%/RH)		65
Menge Colli		1
Umgebungstemperatur (°C)		+43

Maße	Energie	kW Total	Spannung (V)	Phase	Frequenz (Hz)	Artikelgewicht	Energieeffizienzklasse
700 x 810 x 2050		0,170	220-240	1F+N	50	138 kg	

DE

Kühlschrank 700 Liter aus Edelstahl GN 2/1 beidseitig mit Glastüren, -2°/+8°C - WiFi

Innen und außen aus Edelstahl AISI 304. Innen abgerundete Ecken. Isolierung aus Polyurethan. Isolierung: 60 mm. Selbstschließende Tür mit Magnetdichtungen. Türmikroschalter. Elektronische Steuerung mit WiFi Verbindung. Automatisches Abtauen. Automatische Verdampfung. Umluftkühlung. Serienmäßig tropikalisiertes Aggregat. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Standardausführung: 3 x GN 2/1 Rilsan-Fachböden, LED-Beleuchtung, Türschloss.

EN

Refrigerator 700 litres pass-through in stainless steel GN 2/1, glass doors, -2°/+8°C - WiFi

Inside and outside made of Stainless Steel AISI 304. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 60 mm. Self-closing door with magnetic gaskets. Door micro switch. Electronic control panel with WiFi connection. Automatic defrost. Automatic evaporator. Ventilated cooling. Tropicalized condensing unit. Adjustable feet made of stainless steel. Standard set up: 3x GN 2/1 Rilsan shelves, LED lighting, door lock.

IT

Frigorifero passante da 700 litri in inox GN 2/1 con porte in vetro, -2°/+8°C - WiFi

Interno ed esterno in acciaio inossidabile AISI 304. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta. Pannello di controllo elettronico con connessione WiFi. Sbrinatorio automatico. Evaporazione dell'acqua di condensa automatica Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante tropicalizzata di serie. Piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 3 griglie Rilsan GN 2/1, illuminazione LED, serratura.

FR

Réfrigérateur traversante 700 litres en inox GN 2/1 avec portes en verre, -2°/+8°C - WiFi

Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304. Coins intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane. Epaisseur d'isolation: 60 mm. Porte à fermeture automatique avec joints magnétiques. Micro interrupteur de porte. Panneau de commande électronique avec connexion WiFi. Dégivrage automatique. Évaporation automatique. Réfrigération ventilée. Groupe tropicalisé standard. Pieds réglables en acier inoxydable. Accessoires standard: 3 étagères Rilsan, éclairage à LED, serrure de porte.

ES

Refrigerador pasante 700 litros en inox GN 2/1 con puertas en vidrio, -2°/+8°C - WiFi

Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304. Esquinas redondeadas internas. Aislamiento en poliuretano. Espesor de aislamiento: 60 mm. Puerta de cierre automático con juntas magnéticas. Microinterruptor de puerta. Panel de control electrónico frontal con conexión WiFi. Descongelamiento automático. Evaporación automática. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación tropicalizada. Patas regulables de acero inoxidable. Configuración estándar: 3 estantes Rilsan, iluminación LED, cerradura de la puerta.

PT

Armário refrigerado passante 700 litros em inox GN 2/1 com portas em vidro, -2°/+8°C - WiFi

Interior e exterior em aço inoxidável AISI 304. Cantos internos arredondados. Isolamento em poliuretano. Espessura do isolamento: 60 mm. Porta de fecho automático com juntas magnéticas. Micro interruptor da porta. Paine de controle eletrônico com conexão WiFi. Degelo automático. Evaporação automática. Arrefecimento ventilado. Unidade de condensação tropicalizado. Pés ajustáveis em aço inoxidável. Configuração padrão: 3 prateleiras Rilsan GN 2/1, iluminação LED, fechadura.