



Technisches Datenblatt

Code	Katalog	Seite
BMA0211T		
Betriebstemperatur (°C)		
-2/+8		
GSA		
Nein		
Kühlmittelmenge (g)		
84		
max. Luftfeuchtigkeit (%/RH)		
60		
Menge Colli		
1		
Umgebungstemperatur (°C)		
+30		

Maße	Energie	kW Total	Spannung (V)	Phase	Frequenz (Hz)	Artikelgewicht	Energieeffizienzklasse
1420 x 790 x 2030		0,690	220-240	1F+N	50	110 kg	-

DE

Kühlschrank 1400 Liter aus Edelstahl, GN 2/1, -2°/+8°C, M-System

Professioneller Kühlschrank Klasse A mit Innen- und Außenseite aus Edelstahl, ausgenommen Boden, Dach und Rückwand außen aus verzinktem Stahl. Abgerundete Innenkanten für einfache Reinigung. Hochdruckgeschäumte FCKW-freie Polyurethanisolierung, Dichte 40-42 kg/m³, Stärke 60 mm. Selbstschließende Tür mit Magnetdichtung, mit optionalem Kit wechselbar. Elektronisches Frontbedienfeld mit NTC-Fühlern. Herausnehmbare Monoblock-Kälteeinheit für einfache Reinigung und Wartung. LED-Beleuchtung und Schloss enthalten. Automatische Kondenswasserverdunstung, kataphoretisch beschichteter Verdampfer, Abtauung durch Kreislaufumkehr. Höhenverstellbare Edelstahlfüße (110/180 mm). Standardausstattung: 3 GN 2/1 kunststoffbeschichtete Roste, 3 Hakensätze, Lüfterstopp. Standardverpackung mit Palette, Karton und Fußschutz.

EN

Refrigerator 1400 litres made of stainless steel, GN 2/1, -2°/+8°C, M-System

Professional refrigerated cabinet class A with stainless steel interior and exterior, except for galvanized steel external base, top and back. Rounded internal corners for easy cleaning. High-pressure injected CFC-free polyurethane insulation, density 40-42 kg/m³, thickness 60 mm. Self-closing door with magnetic gasket, reversible with optional kit. Electronic front control panel with dedicated NTC probes. Extractable monoblock refrigeration unit for easy maintenance and cleaning. LED light and lock installation included. Automatic condensate water evaporation, cataphoresis anti-corrosion treated evaporator, reverse cycle defrost. Adjustable stainless steel feet (110/180 mm). Standard set-up includes 3 GN 2/1 plastic-coated grids, 3 hook kits, fan stop. Standard packaging with pallet, cardboard and feet protections.

IT

Frigorifero da 1400 litri in inox, GN 2/1, -2°/+8°C, M-System

Armadio refrigerato professionale classe A con struttura interna ed esterna in acciaio inox, ad eccezione di fondo, tetto e schienale esterni in acciaio galvanizzato. Angoli interni arrotondati per una pulizia agevole. Isolamento in poliuretano ad alta pressione privo di CFC, densità 40-42 kg/m³, spessore 60 mm. Porta autochiudente con guarnizione magnetica, reversibile con kit opzionale. Pannello comandi elettronico frontale con sonde NTC dedicate. Unità refrigerante monoblocco estraibile, facilmente accessibile per manutenzione e pulizia. Luce LED e serratura inclusi. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa, evaporatore trattato in cataforesi anticorrosione, sbrinamento a inversione di ciclo. Piedini inox regolabili in altezza (110/180 mm). Dotazione standard: 3 griglie GN 2/1 plastificate, 3 kit ganci, fermo ventola. Imballo standard con pallet, cartone e protezioni piedini.

FR

Réfrigérateur 1400 litres en inox, GN 2/1, -2°/+8°C, M-System

Armoire réfrigérée professionnelle classe A avec intérieur et extérieur en acier inoxydable, sauf fond, toit et dos extérieurs en acier galvanisé. Coins intérieurs arrondis pour un nettoyage facile. Isolation en polyuréthane injecté haute pression sans CFC, densité 40-42 kg/m³, épaisseur 60 mm. Porte à fermeture automatique avec joint magnétique, réversible avec kit en option. Panneau de commande électronique frontal avec sondes NTC dédiées. Groupe frigorifique monobloc extractible pour entretien et nettoyage faciles. Éclairage LED et serrure inclus. Évaporation automatique des condensats, évaporateur traité anticorrosion par cataphorèse, dégivrage par inversion de cycle. Pieds inox réglables (110/180 mm). Équipement standard: 3 grilles GN 2/1 plastifiées, 3 kits crochets, arrêt ventilateur. Emballage standard avec palette, carton et protections des pieds.

ES

Refrigerador 1400 litros en inox, GN 2/1, -2°/+8°C, M-System

Armario refrigerado profesional clase A con interior y exterior en acero inoxidable, excepto base, techo y respaldo exteriores en acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC, densidad 40-42 kg/m³, espesor 60 mm. Puerta de cierre automático con junta magnética, reversible con kit opcional. Panel electrónico frontal con sondas NTC dedicadas. Unidad frigorífica monobloque extraíble para fácil mantenimiento y limpieza. Luz LED y cerradura incluidas. Evaporación automática del agua de condensación, evaporador con tratamiento anticorrosión por cataforesis, desescarche por inversión de ciclo. Patas inox regulables (110/180 mm). Equipamiento estándar: 3 rejillas GN 2/1 plastificadas, 3 kits de ganchos, paro ventilador. Embalaje estándar con pallet, cartón y protecciones para patas.

PT

Armário refrigerado 1400 litros em inox, GN 2/1, -2°/+8°C, M-System

Armário refrigerado profissional classe A com interior e exterior em aço inoxidável, exceto base, topo e traseira externos em aço galvanizado. Cantos internos arredondados para limpeza facilitada. Isolamento em poliuretano injetado de alta pressão sem CFC, densidade 40-42 kg/m³, espessura 60 mm. Porta de fecho automático com vedação magnética, reversível com kit opcional. Paineleletrónico frontal com sondas NTC dedicadas. Unidade frigorífica monobloco extraível para manutenção e limpeza simples. Luz LED e fechadura incluídas. Evaporação automática da água de condensação, evaporador com tratamento anticorrosão por cataforese, descongelação por inversão de ciclo. Pés inox reguláveis em altura (110/180 mm). Equipamento standard: 3 grelhas GN 2/1 plastificadas, 3 kits de ganchos, paragem ventilador. Embalagem standard com pallet, cartão e proteções dos pés.