

BESTELL-NR. 325-21751

SPRACHE DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Milchkühler mit Glas-Volltür Modell DELO

GTIN 4017337069422

URSPRUNG China

ZOLLTARIFNUMMER 8418108099

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Kunststoff, schwarz; (Tür) geschäumt, schwarz mit Glasfront; (innen) ABS, weiß
- Tür mit Touchscreen und Temperaturanzeige, abschließbar
- Beistellgerät für Kaffeeautomaten zur kontinuierlichen Milchkühlung
- Nutzvolumen von 6,5 L oder geeignet für 3,8 L Milchcontainer
- An 2 Seiten Schlauchdurchführungsöffnungen zur Standauswahl
- Mit Milchstand- und Milchtensorsensor
- Digitale Temperaturkontrolle, Bediendisplay oben am Gehäuse
- Temperaturbereich: 0 / +4 °C
- Umluftkühlsystem mit DC-Lüfter innen für Luftzirkulation
- Separater Kondensatorlüfter (DC, im Sockel) zur Wärmeableitung
- Automatische Abtauung
- 4 schwarze, justierbare Füße + 4 zusätzliche Tauschfüße mit H 45 mm
- Anschluss: 230 - 240 V - 50 Hz - 0,039 kW
- Innenmaß: B 150 x T 153 x H 286 mm
- Maße: B 220 x T 385 x H 430 mm
- Gewicht (netto/brutto): 11,5 / 14,5 kg
- Kältemittel: R600a
- KEIN Vor-Ort-Service

ARTIKEL / MODELL	SARO Milchkühler mit Glas-Volltür Modell DELO
------------------	--

GTIN	4017337069422
------	---------------

URSPRUNG	China
----------	-------

ZOLLTARIFNUMMER	8418108099
-----------------	------------

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Der Milchkühler ist speziell für die Lagerung von Milch in professionellen Umgebungen, wie Cafés oder Restaurants, konzipiert. Er darf ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden.
- Das Gerät muss auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufgestellt werden, fern von Wärmequellen wie Heizungen, Öfen oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt und eine geerdete Steckdose verwendet wird.
- Eine ausreichende Belüftung muss gewährleistet sein, indem mindestens 10 cm Abstand zwischen Rückseite und Wand eingehalten werden. Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden.
- Das Gerät darf nicht mehr als 45° geneigt oder transportiert werden. Nach dem Transport ist eine Standzeit von mindestens 24 Stunden erforderlich, bevor es in Betrieb genommen wird.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder in der Nähe spielen.
- Es dürfen keine leicht entzündlichen oder explosiven Stoffe in der Nähe des Gerätes gelagert oder verwendet werden.
- Alle Arbeiten an Kühlkreislauf, Kondensator oder Elektronik dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen mit Originalersatzteilen erfolgen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen oder im Freien verwendet werden, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
- Vor der Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und die Tür offen lassen, damit das Gerät vollständig trocknen kann.
- Bei sichtbaren Schäden oder Funktionsstörungen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal benachrichtigen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, da diese eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.
- Nach einem Stromausfall oder dem Ziehen des Steckers sollte das Gerät für mindestens 5 Minuten vom Netz getrennt bleiben, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.
- Das Gerät verfügt über keine Ein-/Ausschalt-Taste und wird über den Netzstecker bedient.
- Achten Sie darauf, dass die Glastür nicht beschädigt wird, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
------------	---

EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.
---------------------	--