TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	323-15152	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Pizzatisch
Modell PZ 9031 PRO

GTIN	4017337070985
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418509090



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Arbeitsplatte) Granit
- 3 Türen (selbstschließend), 6 Schubladen (ungekühlt)
- 3 höhenverstellbare Roste B 335 x T 530 mm + 3 Auflageschienensets
- Bodenrost B 570 x T 323 mm, für eine bessere Luftzirkulation
- Automatische Abtauung und automatische Verdunstung von Kondenswasser
- Digitale Temperaturkontrolle (Copeland)
- Isolierung 45 mm
- Kühlungsart: Umluftkühlung
- Geeignet für Klimaklasse: 4
- Temperaturbereich: +2 - +8 °C
- 4 Füße, H 25-33 mm
- Anschluss: 230V / 50Hz / 0,110 kW
- Inhalt (brutto/netto): 400 / 252 L
- Innenmaße: B 1275 x T 585 x H 454 mm
- Außenmaße: B 1885 x T 700 x H 1020 mm
- Gewicht (netto/brutto): 325 / 340 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis E)
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

15.10.2026

BESTELL-NR.	323-15152	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Pizzatisch Modell PZ 9031 PRO

GTIN	4017337070985
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418509090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittet ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.