TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	437-1035	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Barkühlschrank mit 2 Schiebetüren, Modell BC 198 SD

GTIN	4017337047697
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418501990



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum) Aluminium
- 2 Schiebetüren, doppelverglast
- 4 höhenverstellbare, verchromte Roste
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Höhenverstellbare Füße
- Abschließbar
- Digitale Temperaturkontrolle (Copeland)
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +2 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,230 kW
- Roste: 4x B 400 x T 346 mm
- Inhalt: 198 Liter
- Außenmaße: B 900 x T 520 x H 850 mm
- Gewicht (netto/brutto): 68 / 72 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	437-1035	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Barkühlschrank mit 2 Schiebetüren, Modell BC 198 SD

GTIN	4017337047697
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418501990

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Vor dem Anschluss sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Das Gerät darf nach Transport oder Neigung erst nach 24 Stunden in Betrieb genommen werden, damit sich das Kühlmittel im Kompressor setzen kann.
- Während des Betriebs können die Lüftungsöffnungen und der Kompressor heiß werden – Verbrennungsgefahr. Berühren vermeiden.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern oder in der Nähe verwenden.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen; Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Vorsicht beim Umgang mit der Glastür: Diese ist zerbrechlich. Keine Gegenstände gegen die Glastür lehnen oder schlagen.
- Die Lüftungsschlitze müssen frei von Hindernissen gehalten werden, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei einem Leck den Raum gut lüften und offenes Feuer vermeiden.
- Keine schweren oder mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Gerät stellen, um Beschädigungen und das Eindringen von Flüssigkeiten ins Innere zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung betrieben werden, um die Kühlleistung nicht zu beeinträchtigen.
- Bei Kondensation an der Außenseite diese mit einem trockenen Tuch abwischen – dies ist bei warmem oder feuchtem Klima normal.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterialien wie Folien und Styropor sicher entsorgen, da diese eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.
- Halten Sie Türen nur so lange geöffnet, wie notwendig, um Energieverluste zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung und Kühlung von Getränken und Lebensmitteln vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.