TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	323-1510	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Pizzatisch, 1 Tür+ 6 Schubladen, Modell PZ 4001

GTIN	4017337323975
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418509090



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte mit Aufkantung) Granit
- 1 selbstschließende Tür + 6 Schubladen (ungekühlt)
- 1 höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set
- Optional Kühlaufsatz erhältlich: VRX 955/380 (Best.-Nr. 323-1029)
- Digitale Temperaturkontrolle (Copeland)
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich:: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,230 kW
- Roste: 1x B 328 x T 530 mm
- Schubladen: 6x B 600 x T 400 mm
- Inhalt (brutto/netto): 109/73 Liter
- Innenmaße: B 365 x T 595 x H 456 mm (nur Tür)
- Außenmaße: B 1000 x T 700 x H 870-890/1060 mm
- Gewicht (netto/brutto): 175 / 194,5 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E)
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

15.10.2026

ARTIKEL / MODELL	SARO Pizzatisch, 1 Tür+ 6 Schubladen, Modell PZ 4001

GTIN	4017337323975
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418509090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittet ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.