TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	323-1415	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN, Modell GN 1410 BT PRO

GTIN	4017337068029
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418102099



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Roste: 6 Roste B 530 x T 650 mm, höhenverstellbar,
  2 Bodenroste B 538 x T 630 mm
- 2 Türen selbstschließend, abschließbar
- Abgerundete Seitenwände für einfache Reinigung, 15 Ebenen
- Innen abgerundete Kanten für einfache Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (Copeland)
- Isolierung: 90 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse: bis 5
- Temperaturbereich: -18 / -22 °C
- 4 Füße, H 110-170 mm
- Anschluss: 220 V - 50 Hz - 0,270 kW
- Inhalt (brutto/netto): 1300 / 940 L
- Innenmaße: B 1240 x T 700 x H 1501 mm
- Außenmaße: B 1420 x T 875 x H 2090 mm
- Gewicht (netto/brutto): 195 / 225 kg
- Kältemittel R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5
  -> Hochleistungsgerät!
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

15.10.2026

BESTELL-NR.	323-1415	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN, Modell GN 1410 BT PRO

GTIN	4017337068029
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418102099

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Nach dem Transport des Geräts muss es mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Für eine ausreichende Belüftung mindestens 10 cm Abstand zur Rückwand und 30 cm nach oben einhalten.
- Der Lüftungsbereich muss stets frei von Staub und Hindernissen sein, um eine optimale Kühlleistung sicherzustellen.
- Das Kältemittel ist brennbar – Beschädigungen des Kühlkreislaufs unbedingt vermeiden und im Falle eines Lecks den Raum gut lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abtauen lassen.
- Die Reinigung der Kondensatorschlitze sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Staubablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.