
TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	456-3015	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Tiefkühlschrank - Edelstahl, Modell HT 601 S/S

GTIN	4017337069842
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418102099

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl, weiß, (Innenraum) Kunststoff, weiß (HIPS)
- 6 Verdampferroste (B 588 x T 496 mm), fest montiert (7 Fächer)
- Türanschlag wechselbar, selbstschließend, abschließbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Kühlungsart: statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse: 4
- Temperaturbereich: -18 / -23 °C
- 2 Füße vorne (nivellierbar) + 2 Rollen hinten
- Anschluss 230 - 240 V / 50 Hz / 0,350 kW
- Inhalt (brutto/netto): 534 / 411 L
- Innenmaße: B 643 x T 558 x H 1644 mm
- Außenmaße: B 775 x T 744 x H 1900 mm
- Gewicht (netto/brutto): 96 / 112 kg
- Kältemittel R290
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

ARTIKEL / MODELL	SARO Tiefkühlschrank - Edelstahl, Modell HT 601 S/S

GTIN	4017337069842
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418102099

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung und ineffiziente Kühlung zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Das Kältemittel ist brennbar; Beschädigungen am Kühlkreislauf unbedingt vermeiden. Im Falle eines Lecks den Raum gut lüften und offenes Feuer vermeiden.
- Nach Transport oder starker Neigung des Geräts mindestens 24 Stunden stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird.
- Vor der Reinigung das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abtauen lassen.
- Das Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Nach Stromausfällen oder wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde, mindestens 5 Minuten warten, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.
- Tür nur so lange wie nötig geöffnet lassen, um Energieverlust und eine Beeinträchtigung der Kühlung zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.