TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	437-1015	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Getränkekühlschrank 2-türig mit Werbetafel, Modell GTK 800

GTIN	4017337437030
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418102099



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß;
 (Innenraum) Kunststoff, weiß;
 (Glastürrahmen) Kunststoff, schwarz
- Mit Werbetafel - weißes, neutrales Display installiert
 (farbiges Display mit Saro-Logo als Austausch inklusive)
- Türen abschließbar, selbstschließend, doppelverglast
- 8 höhenverstellbare Roste
- Digitale Temperaturkontrolle
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Umluftkühlung
- Temperaturbereich: 0 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,560 kW
- Roste: 8x B 440 x T 500 mm
- Inhalt: 800 Liter
- Außenmaße: B 1000 x T 730 x H 2036 mm
- 4 Räder (2 feststellbar)
- Gewicht (netto/brutto): 158 / 164 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

15.10.2026

ARTIKEL / MODELL	SARO Getränkekühlschrank 2-türig mit Werbetafel, Modell GTK 800

GTIN	4017337437030
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418102099

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Nach dem Transport oder einer Neigung des Geräts über 45 Grad das Gerät mindestens 24 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kühlkreislauf zu vermeiden.
- Lüftungsschlitze und -öffnungen dürfen nicht blockiert werden, um eine optimale Luftzirkulation und Kühlung zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Heiße Lebensmittel oder offene Flüssigkeiten nicht in das Gerät stellen, um Kondensations- oder Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden; Ersatz nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Kühlung und Lagerung von Getränken oder Lebensmitteln vorgesehen; andere Anwendungen können Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei Beschädigungen des Kühlkreislaufs den Raum gut lüften und offene Flammen vermeiden.
- Nach einem Stromausfall oder dem Abziehen des Netzsteckers mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Beim Transport des Geräts darauf achten, dass die Stellfüße das Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Vorsicht beim Umgang mit der Glastür. Keine schweren Gegenstände gegen die Tür lehnen oder schlagen. Bei sichtbaren Rissen oder Beschädigungen die Tür nicht verwenden und umgehend durch qualifiziertes Fachpersonal austauschen lassen.
- Für die Reinigung nur milde Reinigungsmittel verwenden und den Kondensator mindestens monatlich reinigen, um Staubablagerungen zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.