TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	323-1470	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Kühltisch, 2 Türen
Modell KYLJA 2100 TN PRO

GTIN	4017337068050
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418509090



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse, Arbeitsfläche, Innenraum) Edelstahl AISI 304
- 2 Türen, selbstschließend, mit praktischer Magnetdichtung
- 2 höhenverstellbare Roste (B 335 x T 530 mm) und Auflageschienensets
- 2 Bodenroste (B 390 x 505 mm) für die optimale Luftzirkulation
- Innenraum mit abgerundeten Ecken für leichtes reinigen
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Reinigungsfreier Kondensator
- Digitale Temperaturkontrolle (Copeland)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung mit hocheffizientem Ventilator
- Automatisches Lüfterabschaltsystem bei Türöffnung
- Automatische Abtauung und automatische Verdunstung von Kondenswasser
- Geeignet für Klimaklasse: 4, 5
- Temperaturbereich: -2 / +8 °C
- Anschluss: 220 V / 1 Ph. / 50 Hz / 0,250 kW
- Inhalt (brutto/netto): 314 / 190 Liter
- Innenmaße: B 795 x T 580 x H 560 mm
- Außenmaße: B 1360 x T 700 x H 890-950 mm
- 4 höhenverstellbare Füße, optional zusätzlich Rollen bestellbar
- Gewicht (netto/brutto): 98 / 113 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5
  -> Hochleistungsgerät
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	323-1470	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Kühltisch, 2 Türen Modell KYLJA 2100 TN PRO

GTIN	4017337068050
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418509090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittet ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.