TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	437-1035	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Barkoeler met schuifdeuren model BC 198 SD

GTIN	4017337047697
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8418501990



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing) staal gemoffeld, zwart; (interieur) aluminium
- 2 schuifdeuren, dubbel glas
- 4 in hoogte verstelbare verchroomde roosters
- LED binnenverlichting, apart schakelbaar
- In hoogte verstelbare poten
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Geforceerde luchtkoeling
- Automatische ontdooiing
- Temperatuur +2 / +10 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,230 kW
- Roosters: 4x B 400 x D 346 mm
- Inhoud: 198 liter
- Externe afmetingen: B 900 x D 520 x H 850 mm
- Gewicht (netto/bruto): 68 / 72 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: D (spectrum A tot G)

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

15.10.2026

BESTELNR.	437-1035	TAAL	NL

ARTIKEL / MODEL	SARO Barkoeler met schuifdeuren model BC 198 SD

GTIN	4017337047697
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8418501990

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke en antislip ondergrond.
- Controleer voor aansluiting of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Na transport of kanteling mag het apparaat pas na 24 uur worden ingeschakeld, zodat het koelmiddel in de compressor kan stabiliseren.
- Tijdens gebruik kunnen de ventilatieopeningen en de compressor heet worden – risico op brandwonden. Vermijd aanraking.
- Sla geen brandbare, explosieve of chemische stoffen op in of nabij het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en reinig het niet met een waterstraal; er is risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat altijd uit, koppel het los van de stroomvoorziening en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
- Bij zichtbare schade of storingen het apparaat onmiddellijk uitschakelen en gekwalificeerd personeel contacteren.
- Ga voorzichtig om met de glazen deur; deze is breekbaar. Leun geen voorwerpen tegen de glazen deur en sla er niet tegenaan.
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstructies om oververhitting van het apparaat te voorkomen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar; bij een lekkage de ruimte goed ventileren en open vuur vermijden.
- Plaats geen zware of met vloeistoffen gevulde voorwerpen op het apparaat om schade en binnendringen van vloeistoffen te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of direct zonlicht om de koelprestaties niet te verminderen.
- Bij condensvorming aan de buitenkant deze met een droge doek afnemen – dit is normaal in een warm of vochtig klimaat.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met originele reserveonderdelen.
- Gooi verpakkingsmaterialen zoals plastic en piepschuim veilig weg, aangezien deze verstikkingsgevaar voor kinderen kunnen opleveren.
- Houd de deuren alleen zo lang mogelijk open om energieverlies te voorkomen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken en voedingsmiddelen; elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.