TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	323-1472	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Koelwerkbank, 4 Deuren model KYLIA 4100 TN PRO

GTIN	4017337068074
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8418509090



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing, Werkblad, Interieur) Roestvrij staal AISI 304
- 4 deuren, zelfsluitend, met handige magnetische afdichting
- 4 verstelbare planken (B 335 x D 530 mm) en plankrails
- 4 bodemroosters (B 390 x D 505 mm) voor optimale, energiebesparende luchtcirculatie
- Interieur met afgeronde hoeken voor gemakkelijk schoonmaken
- Uitschuifbare compressor voor gemakkelijk schoonmaken
- Onderhoudsvrije condensor
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Isolatie: 60 mm
- Circulerende koeling met hoogefficiënte ventilator
- Automatisch ventilatoruitschakelsysteem bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en automatische verdamping van condenswater
- Geschikt voor klimaatklasse: 4, 5
- Temperatuurbereik: -2 / +8 °C
- Aansluiting: 220 V / 1 Ph. / 50 Hz / 0,250 kW
- Capaciteit (bruto/netto): 616 / 393 liter
- Binnenafmetingen: B 1665 x D 580 x H 560 mm
- Buitenafmetingen: B 2230 x D 700 x H 890-950 mm
- 6 verstelbare voeten, optioneel extra wielen beschikbaar
- Gewicht (netto/bruto): 257 / 275 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: A (spectrum A+++ tot G) met klimaatklasse 5
 -> high performance!

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

15.10.2026

ARTIKEL / MODEL	**SARO Koelwerkbank, 4 Deuren model KYLIA 4100 TN PRO**

GTIN	4017337068074
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8418509090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen of warmtebronnen worden gebruikt.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en het apparaat laten controleren.
- Reiniging mag alleen worden uitgevoerd wanneer het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die voor dit apparaat zijn goedgekeurd.
- Plaats geen warme gerechten of open containers met vloeistoffen in het apparaat om condensatie- en bevriezingsproblemen te voorkomen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar.
- Bij beschadiging van het koelsysteem het apparaat onmiddellijk uitschakelen, loskoppelen van de stroomvoorziening en de ruimte ventileren. Vermijd open vuur of vonken.
- Gebruik geen mechanische apparaten of gereedschap om het ontdooiproces te versnellen. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.