TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	323-4230	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Barkoeler met 1 glazen deur en 2 laden
model BC 2100 G S2

GTIN	4017337071975
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8418501990



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing) Poedergecoat staal, zwart (Interieur) Lichtmetaal
- 1 glazen deur (deuraanslag niet wisselbaar) en 2 laden met glaz
- 2 In hoogte verstelbare roosters
- 6 In hoogte verstelbare poten
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Isolatie: 40 mm
- Luchtcirculatiekoeling
- Automatische ontdooiing
- Temperatuurbereik: +2 / +8 °C
- Aansluiting: 220 V - 50 Hz - 0,320 kW
- Roosters: 2x B 430 x D 395 mm
- Capaciteit: 350 liter
- Binnenafmetingen: B 1082 x D 415 x H 720 mm
- Buitenafmetingen: B 1462 x D 513 x H 860 mm
- Gewicht (netto/bruto): 110 / 131 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: C (spectrum A tot G)

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

ARTIKEL / MODEL	SARO Barkoeler met 1 glazen deur en 2 laden model BC 2100 G S2

GTIN	4017337071975
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8418501990

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Laat het apparaat na transport of sterke kanteling minstens 24 uur rechtop staan voordat u het inschakelt om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Houd ventilatieopeningen en -sleuven vrij om oververhitting en inefficiënte koeling te voorkomen.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Bewaar geen brandbare, explosieve of chemische stoffen in het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en reinig het niet met een waterstraal om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
- Open deuren en lades alleen zo lang als nodig is om energieverlies te minimaliseren.
- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit apparaat.
- Plaats geen hete voedingsmiddelen of open vloeistoffen in het apparaat om condensatie- of ijsproblemen te voorkomen.
- Het koelmiddel is brandbaar; ventileer de ruimte goed bij een lekkage en vermijd open vuur.
- Wacht minstens 5 minuten na een stroomuitval of het loskoppelen van de stekker voordat u het apparaat weer inschakelt om schade aan de compressor te voorkomen.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade of storingen en neem contact op met de leverancier of een gekwalificeerd technicus.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.