

BESTELNR. 325-2177

TAAL NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Melkkoeler met volledig glazen deur model KEA

GTIN 4017337069439

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418509090

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing) gepoedercoat staal, zwart; (Deur) schuimisolatie, zwart met glazen front; (Binnenkant) ABS, wit
- Deur met touchscreen en temperatuuraanduiding, afsluitbaar
- Aanvullend apparaat voor koffiemachines voor continue melkkoeling
- Bruikbaar volume van 14 L of geschikt voor een 4,5 L melkcontainer (optioneel verkrijgbaar 325-2179)
- Slangdoorvoeropeningen aan 2 zijden voor flexibele plaatsing
- Voorzien van melkniveau- en melktemperatuursensor
- Digitale temperatuurregeling
- Temperatuurbereik: 0 / +4 °C
- Luchtcirculatie koelsysteem met interne DC-ventilator voor luchtstroom
- Aparte condensorventilator (DC, in de sokkel) voor warmteafvoer, verbeterde energie-efficiëntie
- Automatische ontdooiing
- 4 zwarte, verstelbare voeten
- Aansluiting: 230 - 240 V - 50 Hz - 0,039 kW
- Binnenafmetingen: B 180 x D 218 x H 360 mm
- Afmetingen: B 240 x D 450 x H 475 mm
- Gewicht (netto/bruto): 14 / 18 kg
- Koudemiddel: R600a

ARTIKEL / MODEL

**SARO Melkkoeler met volledig glazen deur
model KEA**

GTIN 4017337069439

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418509090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- De melkkoeler is specifiek ontworpen voor het bewaren van melk in professionele omgevingen, zoals cafés of restaurants. Het mag uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.
- Het apparaat moet op een stabiel, vlak en antislip oppervlak worden geplaatst, weg van warmtebronnen zoals verwarming, ovens of direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje en gebruik een geaard stopcontact.
- Er moet voldoende ventilatie zijn door minimaal 10 cm afstand tussen de achterkant en de muur te houden. Ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet meer dan 45° gekanteld of verplaatst worden. Na transport moet het apparaat minimaal 24 uur rechtop staan voordat het in gebruik wordt genomen.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of in de buurt spelen.
- Er mogen geen brandbare of explosieve stoffen in de buurt van het apparaat worden opgeslagen of gebruikt.
- Alle werkzaamheden aan het koelcircuit, de condensor of de elektronica mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd met originele reserveonderdelen om de bedrijfsveiligheid te waarborgen.
- Het apparaat mag niet in vochtige ruimtes of buiten worden gebruikt om kortsluiting of schade te voorkomen.
- Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen om schade aan de oppervlakken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat de deur open om het apparaat volledig te laten drogen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het lange tijd niet gebruikt.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en gekwalificeerd personeel waarschuwen.
- Gooi verpakkingsmaterialen veilig weg, aangezien ze verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kinderen.
- Na een stroomstoring of het loskoppelen van de stekker moet het apparaat minstens 5 minuten van de stroomvoorziening zijn verwijderd voordat het weer in gebruik wordt genomen.
- Het apparaat heeft geen aan/uit-knop en wordt bediend via de stekker.
- Zorg ervoor dat de glazen deur niet beschadigd is om verwondingen te voorkomen.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.