TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	323-1420	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Gewerbekühlschrank Modell GN 700 TN PRO

GTIN	4017337068036
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418102099



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl AISI 430, (Innenraum) Edelstahl AISI 304
- 1 Tür, selbstschließend, abschließbar, mit praktischer Magnetdichtung
- Türanschlag wechselbar
- 3 höhenverstellbare Roste, Traglast je Rost: bis ca. 25 kg verteilt
- Rosteinstellung bis 80 mm minimaler Abstand möglich
- Feste Rost-Einschubmöglichkeiten durch Seitenwand-Stanzung
- 1 Bodenrost (B 510 x T 605 mm) für die optimale Luftzirkulation
- Geeignet für 2/1 GN-Behälter
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle (Copeland)
- Isolierung: 100 mm
- Umluftkühlung mit hocheffizientem Ventilator und optimaler Luftführung
- Automatisches Lüfterabschaltsystem bei Türöffnung
- Automatische Abtauung und automatische Verdunstung von Kondenswasser
- Geeignet für Klimaklasse 4, 5
- Temperaturbereich: -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / 0,070 kW
- Roste: 3x B 530 x T 650 mm + für Boden: B 510 x T 605 mm
- Inhalt (brutto/netto): 560 / 408 Liter
- Innenmaße: B 533 x T 700 x H 1501 mm
- Außenmaße: B 740 x T 875 x H 2090 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht (netto/brutto): 134 / 143 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5
  -> Hochleistungsgerät!
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

15.10.2026

ARTIKEL / MODELL	SARO Gewerbekühlschrank Modell GN 700 TN PRO

GTIN	4017337068036
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418102099

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Nach dem Transport des Geräts muss es mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Für eine ausreichende Belüftung mindestens 10 cm Abstand zur Rückwand und 30 cm nach oben einhalten.
- Der Lüftungsbereich muss stets frei von Staub und Hindernissen sein, um eine optimale Kühlleistung sicherzustellen.
- Das Kältemittel ist brennbar – Beschädigungen des Kühlkreislaufs unbedingt vermeiden und im Falle eines Lecks den Raum gut lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abtauen lassen.
- Die Reinigung der Kondensatorschlitze sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Staubablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.