# TECHNISCHES DATENBLATT

| BESTELL-NR. | 323-1225 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|



## ARTIKEL / MODELL

# SARO Gewerbe-Kühl/Gefrierkombination Modell GN 120 DTV

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337324040 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 8418102099 |

## AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Links Kühlung, rechts Tiefkühlung
- Türen selbstschließend, abschließbar
- 6 höhenverstellbare Roste
- Digitale Temperaturkontrolle (Copeland)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: -2 / +8 und -18 / -22 °C
- Anschluss: K: 230 V - 50 Hz - 0,300 kW,
  T: 230 V - 50 Hz - 0,600 kW
- Roste: 6x B 540 x T 630 mm
- Inhalt: 2x 537 Liter
- Innenmaße: 2x B 560 x T 680 x H 1380 mm
- Außenmaße: B 1340 x T 830 x H 2010 mm
- Gewicht (netto/brutto): 195 / 236 kg
- Kältemittel: R290
- Vor-Ort Service



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*

| ARTIKEL / MODELL | SARO Gewerbe-Kühl/Gefrierkombination Modell GN 120 DTV |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337324040 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 8418102099 |

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose angeschlossen werden, die geerdet ist und den Angaben auf dem Typenschild entspricht.
- Das Kältemittel ist brennbar; Beschädigungen am Kühlkreislauf unbedingt vermeiden. Im Falle eines Lecks den Raum gut lüften und offenes Feuer vermeiden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder in der Nähe des Betriebs unbeaufsichtigt sein.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen; es besteht Stromschlaggefahr.
- Lüftungsschlitze müssen frei von Hindernissen gehalten werden, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten und Überhitzung zu vermeiden.
- Das Kabel darf nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen geführt werden und muss regelmäßig auf Beschädigungen geprüft werden. Bei Schäden darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Nach Transport oder starker Neigung des Geräts mindestens 5 Stunden stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen aufgestellt werden. Direkte Sonneneinstrahlung und starker Luftzug sind ebenfalls zu vermeiden.
- Stellen Sie keine heißen Lebensmittel oder offene Flüssigkeitsbehälter in das Kühlgerät, um Kondensationsprobleme und eine ineffiziente Kühlung zu verhindern.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen.
- Keine Umbauten oder Modifikationen am Gerät vornehmen; Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie die Lagerung von Lebensmitteln. Eine zweckentfremdete Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Das Gerät darf nicht für die Lagerung von Medikamenten, Chemikalien oder brennbaren Substanzen verwendet werden.
- Im Falle von Fehlfunktionen oder Störungen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.

## HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

| | |
|---|---|
| HERSTELLER | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWORTLICHER | Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig. |



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*