# TECHNISCHES DATENBLATT

| BESTELL-NR. | 456-10151 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|




## ARTIKEL / MODELL

**SARO Minibar mit Glastür**
**Modell MB 40 UG**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337071746 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 8418108099 |

## AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Stahl, pulverbeschichtet, schwarz, (Innenraum) Kunststoff, weiß, (Rost) Kunststoff, hellblau
- Tür 3fach verglast, doppelt beschichtet, abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 2 höhenverstellbare Roste, 1 Rost B 323 x T 145 mm, 1 Rost 325 x 205
- LED-Innenbeleuchtung
- Analoge Temperaturkontrolle
- Absorptionskühlung; extrem geräuscharm (Klasse A)
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +5 / +14 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,050 kW
- Inhalt (brutto/netto): 33 / 36 Liter
- Abmessungen innen: B 312 x T 250 x H 455 mm
- Außenmaße: B 402 x T 453 x H 560 mm
- Gewicht (netto/brutto): 20 / 23,5 kg
- Kältemittel: Ammoniak (R717)
- Energieeffizienzklasse: G (Spektrum A bis G)
- KEIN Vor-Ort-Service

Saro Gastro-Products GmbH · Sandbahn 6
46446 Emmerich am Rhein · Germany
Management: Dominique de Charry, Aloys de Charry

www.saro.de · info@saro.de
Tel. +49 2822-92580



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*

| BESTELL-NR. | 456-10151 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|

| ARTIKEL / MODELL | SARO Minibar mit Glastür<br>Modell MB 40 UG |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337071746 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 8418108099 |

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Der Absorptionskühlschrank muss auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche aufgestellt werden.
- Das Gerät ist für die Trockennutzung konzipiert und darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Kein Wasser in den Geräteboden einfüllen.
- Der Betrieb ist ausschließlich in gut belüfteten Räumen zulässig. Halten Sie einen Mindestabstand von 12 cm zur Rückwand und 5 cm zu anderen Seiten ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Der Kühlschrank enthält das Kältemittel Ammoniak (R717), das giftig und gefährlich beim Einatmen, bei Hautkontakt und für die Umwelt ist. Direkten Kontakt vermeiden. Im Falle eines Austritts sofort den Raum lüften, die Umgebung verlassen und qualifiziertes Fachpersonal benachrichtigen.
- Cyclopentan, das als Treibmittel verwendet wird, ist brennbar. Kontakt mit offenen Flammen oder Zündquellen vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden am Gerät oder am Kältemittelkreislauf den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder in der Nähe spielen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Umgebungstemperaturen.
- Das Gerät darf nur mit einem geerdeten Stromanschluss betrieben werden. Keine Verlängerungskabel oder Adapter verwenden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
- Vor jeder Reinigung oder längerer Nichtbenutzung den Stecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät abgekühlt ist.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Metallschwämme oder chlorhaltige Reinigungsmittel.
- Bei Stromausfall die Tür möglichst geschlossen halten, um die Temperatur im Inneren zu bewahren.
- Der maximale Inhalt pro Regal beträgt 8 kg, und die Fächer in der Tür dürfen jeweils mit maximal 5 kg beladen werden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Am Ende der Lebensdauer ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte entsorgen, um die Umwelt zu schonen.

## HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

| | |
|---|---|
| HERSTELLER | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWORTLICHER | Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig. |



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*