TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	502-1020	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO-Gasheizstrahler Modell THG 10000-DE

GTIN	8713415323948
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	73218100

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Metall, schwarz einbrennlackiert
- Terrassenstrahler als Standmodell, mit Schutzgitter
- Für die gewerbliche Nutzung in Außenbereichen
- Gasheizstrahler für Butan/Propan
- Druckminderer
- Schlauchbruchsicherung (Gummischlauch), Gasdruckregler lässt bei einem Gasleck absolut kein Gas mehr durch
- Nur für Deutschland zugelassen: I3B/P (50)
- Piezo-Zündung
- Inkl. Gasschlauch (1,5 m lang) und Druckregeler
- Verbrauch: 450 - 1000 g / Std.
- Kippschutz: 3 Fußankerwinkel im Lieferumfang enthalten
- Lieferung demontiert, Montage erforderlich
- Reichweite: bis 75 m²
- Stufenlos regulierbar
- Anschlussdruck: 50 mbar
- Leistung: 4 kW bis max. 10 kW
- Abmessungen: Durchm. 460 (Schirm: Durchm. 705) x H 2200 mm
- Mit 2 praktischen Transportrollen
- Gewicht (netto/brutto): 12,7 / 17 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	502-1020	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO-Gasheizstrahler Modell THG 10000-DE

GTIN	8713415323948
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	73218100

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Das Gerät ausschließlich im Freien verwenden; die Nutzung in geschlossenen Räumen ist verboten und gefährlich.
- Sicherstellen, dass die Gaszufuhr korrekt angeschlossen und auf Dichtheit geprüft ist.
- Vor der ersten Nutzung alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien entfernen und die Dichtheit der Anschlüsse mit Seifenlauge überprüfen.
- Bei Gasgeruch sofort die Gaszufuhr schließen, den Raum gut lüften und offene Flammen sowie Funken vermeiden.
- Während des Betriebs können Oberflächen sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Schäden an Gasleitungen oder Zündmechanismen zu vermeiden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder scheuernden Mittel verwenden.
- Gerät bei starkem Wind nicht verwenden und gegen Umkippen sichern, z. B. durch Verankerung im Boden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Gasflaschenwechsel immer im Freien oder in gut belüfteten Bereichen durchführen; dabei offene Flammen vermeiden.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Gaszufuhr trennen und das Gerät reinigen und abdecken.
- Beschädigte Gasleitungen oder Anschlüsse sofort durch Originalteile ersetzen und Dichtheitsprüfungen durchführen.
- Nur Propan- oder Butangasflaschen verwenden, die den Vorschriften entsprechen.
- Bei sichtbaren Schäden, ungewöhnlichen Geräuschen oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.