TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	323-1420	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO professionele koelkast model GN 700 TN PRO

GTIN	4017337068036
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8418102099



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing) roestvrij staal AISI 430,
(Interieur) roestvrij staal AISI 304
- 1 deur, zelfsluitend, afsluitbaar, met praktische magneetdichting
- Verwisselbare deurscharnier
- 3 in hoogte verstelbare roosters, draagvermogen per rooster: tot ca. 25 kg verdeeld
- Roosterinstelling met een minimale afstand tot 80 mm mogelijk
- Vaste roosterinsteekmogelijkheden door zijwandperforatie
- 1 bodemrooster (B 510 x D 605 mm) voor optimale, energiebesparende luchtcirculatie
- Geschikt voor het plaatsen van 2/1 GN-bakken
- LED-interieurverlichting, afzonderlijk schakelbaar
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Isolatie: 100 mm
- Luchtcirculatie met zeer efficiënte ventilator en optimale luchtrichting
- Automatisch uitschakelsysteem van de ventilator bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en automatische verdamping van condenswater
- Geschikt voor klimaatklasse 4, 5
- Temperatuurbereik: -2 / +8 °C
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz / 0,070 kW
- Geluidsniveau: ca. 38 dB(A)
- Roosters: 3x B 530 x D 650 mm + voor bodem: B 510 x D 605 mm
- Inhoud (bruto/netto): 560 / 408 liter
- Binnenafmetingen: B 533 x D 700 x H 1501 mm
- Buitenafmetingen: B 740 x D 875 x H 2090 mm
- 4 in hoogte verstelbare voeten
- Gewicht (netto/bruto): 134 / 143 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: A (spectrum A+++ tot G) met klimaatklasse 5 -> high performance!

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

15.10.2026

BESTELNR.	323-1420	TAAL	NL

ARTIKEL / MODEL	SARO professionele koelkast model GN 700 TN PRO

GTIN	4017337068036
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8418102099

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal om kortsluiting te voorkomen.
- Na het transport van het apparaat moet het minimaal 24 uur rechtop blijven staan voordat het wordt ingeschakeld, om schade aan het koelmiddelsysteem te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of in vochtige ruimtes.
- Zorg voor voldoende ventilatie door een afstand van minimaal 10 cm aan de achterkant en 30 cm boven het apparaat aan te houden.
- Houd het ventilatiegebied vrij van stof en obstakels om optimale koelprestaties te garanderen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar – vermijd schade aan het koelsysteem en ventileer de ruimte goed bij een lek. Vermijd open vuur of vonken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig ontdooien vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Reinig regelmatig de condensorsleuven om stofophoping te verwijderen en de efficiëntie te behouden.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.