TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	323-1015	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN, Modell KYRA GN 1400 BT

GTIN	4017337323036
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418102099



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- 2 Türen, selbstschließend, abschließbar
- 6 höhenverstellbare Roste (2/1 GN)
- Digitale Temperaturkontrolle (Copeland)
- Isolierung: 65 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: -18 / -22 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,900 kW
- Roste: 6x B 540 x T 630 mm
- Inhalt (brutto/netto): 1476/1056 Liter
- Innenmaße: B 1344 x T 680 xx H 1397 mm
- Außenmaße: B 1480 x T 830 x H 2010 mm
- Gewicht (netto/brutto): 210 / 253 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	323-1015	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN, Modell KYRA GN 1400 BT

GTIN	4017337323036
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418102099

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Nach dem Transport des Geräts muss es mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Für eine ausreichende Belüftung mindestens 10 cm Abstand zur Rückwand und 30 cm nach oben einhalten.
- Der Lüftungsbereich muss stets frei von Staub und Hindernissen sein, um eine optimale Kühlleistung sicherzustellen.
- Das Kältemittel ist brennbar – Beschädigungen des Kühlkreislaufs unbedingt vermeiden und im Falle eines Lecks den Raum gut lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abtauen lassen.
- Die Reinigung der Kondensatorschlitze sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Staubablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.