TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	323-1601	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Schubladenkühltisch mit 2 Schubladen, Modell DRAW 3SK

GTIN	4017337072248
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418108099



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse, Arbeitsfläche, Innenraum) Edelstahl AISI 304,
(Bedienpanel) Stahl schwarz lackiert
- 2 Schubladen, mit praktischer Magnetdichtung
- Digitale Temperaturkontrolle (Copeland)
- Isolierung: 50 mm
- Statische Kühlung mit Ventilator
- Automatische Abtauung und automatische Verdunstung von Kondenswasser
- Geeignet für Klimaklasse 4, 5
- Temperaturbereich: +1 / +4 °C
- Anschluss: 230 V / 1 Ph. / 50 Hz / 0,460 kW
- Inhalt (brutto/netto): 265 / 166 L
- Innenmaße (Schubladen): 2 x B 958 x T 545
- Innenmaße (Gerät): B 1000 x T 565 x H 470 mm
- Außenmaße: B 1230 x T 700 x H 870 mm
- 4 Rollen, 2 feststellbar
- Gewicht (netto/brutto): 113 / 125 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5
-> Hochleistungsgerät!
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

15.10.2026

ARTIKEL / MODELL	SARO Schubladenkühltisch mit 2 Schubladen, Modell DRAW 3SK

GTIN	4017337072248
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418108099

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Nach dem Transport des Geräts muss es mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Für eine ausreichende Belüftung mindestens 10 cm Abstand zur Rückwand und 30 cm nach oben einhalten.
- Der Lüftungsbereich muss stets frei von Staub und Hindernissen sein, um eine optimale Kühlleistung sicherzustellen.
- Das Kältemittel ist brennbar – Beschädigungen des Kühlkreislaufs unbedingt vermeiden und im Falle eines Lecks den Raum gut lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abtauen lassen.
- Die Reinigung der Kondensatorschlitze sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Staubablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.