TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	323-1415	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Commerciële Vriezer - model 2/1 GN 1410 BT PRO

GTIN	4017337068029
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8418102099



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing en Interieur) Roestvrij staal
- Roosters: 6 roosters B 530 x D 650 mm, in hoogte verstelbaar, 2 bodemroosters B 538 x D 630 mm
- 2 Zelfsluitende deuren, vergrendelbaar
- Geëmbosseerde zijwanden voor eenvoudige reiniging, 15 niveaus
- Hoogefficiënte compressor, voor energiebesparing
- Interieur met afgeronde hoeken, voor eenvoudige reiniging
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Isolatie: 90 mm
- Luchtcirculatiekoeling
- Automatische ontdooiing
- Geschikt voor klimaatklasse: tot 5
- Temperatuurbereik: -18 / -22 °C
- 4 poten, H 110-170 mm
- Aansluiting: 220 V - 50 Hz - 0,27 kW
- Capaciteit (bruto/netto): 1300 / 940 L
- Binnenafmetingen: B 1240 x D 700 x H 1501 mm
- Buitenafmetingen: B 1420 x D 875 x H 2090 mm
- Gewicht (netto/bruto): 195 / 225 kg
- Koelmiddel R290
- Energie-efficiëntieklasse: B (Bereik van A+++ tot G) met klimaatklasse 5
 -> high performance!

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

ARTIKEL / MODEL	SARO Commerciële Vriezer - model 2/1 GN 1410 BT PRO

GTIN	4017337068029
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8418102099

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal om kortsluiting te voorkomen.
- Na het transport van het apparaat moet het minimaal 24 uur rechtop blijven staan voordat het wordt ingeschakeld, om schade aan het koelmiddelsysteem te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of in vochtige ruimtes.
- Zorg voor voldoende ventilatie door een afstand van minimaal 10 cm aan de achterkant en 30 cm boven het apparaat aan te houden.
- Houd het ventilatiegebied vrij van stof en obstakels om optimale koelprestaties te garanderen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar – vermijd schade aan het koelsysteem en ventileer de ruimte goed bij een lek. Vermijd open vuur of vonken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig ontdooien vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Reinig regelmatig de condensorsleuven om stofophoping te verwijderen en de efficiëntie te behouden.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.